



AGS[®] 221 QUITA PINTADAS (3625)

QUITA PINTADAS

- Para superficies pintadas al horno -

F I C H A T É C N I C A

- Eliminador de graffiti y pintura ● Uso interior y exterior ● Principalmente para superficies pintadas al horno ● También puede usarse sobre superficies porosas ● Biodegradable ●

Material

AGS 221 QUITA PINTADAS se usa para la eliminación de pintura y graffitis sobre superficies pintadas al horno, por ejemplo trenes, autobuses, coches, quioscos metálicos y edificios industriales, etc. Puede usarse también sobre superficies porosas.

Eliminación del graffiti

Eliminación del graffiti en superficies pintadas al horno:

Aplicar una capa gruesa de AGS 221 QUITA PINTADAS con una brocha. Cubrir todo el graffiti y esperar de 3 a 5 minutos, frotar todo el área con la brocha o cepillo de cerdas blandas durante 2 minutos. Cuando el graffiti se haya disuelto, aclarar con agua preferiblemente templada a baja presión. Repetir el proceso si fuese necesario.

Eliminación del graffiti en superficies porosas:

Aplicar AGS 221 QUITA PINTADAS con brocha. Remover todo el área con la brocha durante 2 minutos. Dejar que se disuelva el graffiti aproximadamente de ½ a 4 horas. Aclarar con agua caliente a alta presión (70-90° C y 40-70 bares). La extensión de la boquilla debe ser de 15-25 grados y el caudal del agua de 15-20 litros por minuto.

¡Nota!

Para superficies metálicas pintadas no usar demasiada presión porque puede dañar la

pintura. Frotar con una esponja o trapo y aclarar con agua templada.

Dosificación

Uso concentrado.

Rendimiento

0,3 - 1,0 litros/m².

Propiedades

- Suministrado en envases de plástico de 5 litros.
- Peso específico: 1,07 kg./litro
- Débil olor a disolvente.
- Contiene: Disolventes y agentes espesantes.

Precauciones

Usar guantes y gafas protectoras si existiese riesgo de salpicaduras.

Almacenaje

Almacenar en el envase original cerrado a temperatura ambiente.

Caducidad

Aproximadamente 24 meses en envase cerrado.

Clasificación

No clasificado en ADR o IMDG.

Esta ficha de información es una guía para el uso de este producto.

PROLISER no garantiza el resultado final conseguido. El aplicador del producto llevará a cabo las pruebas y será el responsable del resultado final.

PROLISER, S.L.

C/ Secoya, 19 - 3º 15. ♦ 28044 MADRID ♦ ESPAÑA ♦ Tel. 91 570 48 69 ♦ Fax: 91 570 49 67

<http://www.proliser.com> • [email: proliser@proliser.com](mailto:proliser@proliser.com)