



DECAPANTE TS99

QUITA PINTADAS

- Para superficies pintadas al aire o al horno -

F I C H A T É C N I C A

- Decapado de pinturas
- Uso interior y exterior
- Para cualquier tipo de superficie pintadas al aire o al horno
-

Material

DECAPANTE TS99 es una combinación de productos y disolventes enérgicos, para originar el levantamiento de la pintura sobre la cual se aplique. Su consistencia pastosa hace que pueda aplicarse sobre cualquier superficie, incluso vertical. Su gran poder decapante hace que levante cualquier tipo de pintura de secado al aire o al horno.

Eliminación de pintura

Extender bien **DECAPANTE TS99** de forma uniforme sobre la pintura a decapar. Esperar unos minutos. Retirar con una espátula la pintura desprendida y limpiar con disolvente. Repetir la operación para cada capa de pintura que tenga la superficie a decapar

Aplicar con brocha o rodillo.

Propiedades

- Suministrado en envases de latón de 4 litros.
- Peso específico: 1 kg./litro
- Color: blanquecino semitransparente.
- Acabado: pasta.
- Viscosidad: 115 K.U.
- Sólidos: 3%.

Precauciones

Usar guantes. Es una pasta irritante al contacto con la piel. Produce picor y escozor e incluso riesgo de quemaduras.

Almacenaje

Mantener el envase lejos del calor y de toda fuente de llama. Se debe tener mucho cuidado al abrir el envase, ya que puede tener presión debido a la evaporación del disolvente. Almacenar en el envase original cerrado. Altamente inflamable.

Caducidad

Aproximadamente 24 meses en envase cerrado.

Clasificación



Dañino

Esta ficha de información es una guía para el uso de este producto.

PROLISER no garantiza el resultado final conseguido. El aplicador del producto llevará a cabo las pruebas y será el responsable del resultado final.

PROLISER, S.L.

C/ Secoya, 19 - 3º 15. ♦ 28044 MADRID ♦ ESPAÑA ♦ Tel. 91 570 48 69 ♦ Fax: 91 570 49 67

<http://www.proliser.com> • [email: proliser@proliser.com](mailto:proliser@proliser.com)