



# QUITA GRAFFI 200

## QUITA PINTADAS

- Para superficies porosas -

### F I C H A T É C N I C A

- **GRAFFI CAPA 200** Eliminador de graffiti y pintura para superficies porosas
- Uso interior y exterior
- Principalmente para superficies porosas
- Biodegradable

#### Material

**QUITA GRAFFI 200** se utiliza para la eliminación de pintura y graffitis sobre las siguientes superficies:

**Substrato poroso** como granito, cuarzo, dolomita, superficies con pintura no orgánica, mármol tratado, piedra caliza, pizarra y hormigón.

**Substrato duro** como metal, madera tratada, escoria de hulla, ladrillo vidriado y algunas escayolas.

#### Eliminación del graffiti

Eliminación del graffiti en superficies porosas: Se aplica **QUITA GRAFFI 200** con brocha. Se frota bien la superficie. Se deja que se disuelva el graffiti aproximadamente de 20 a 60 minutos. Se aclara con agua caliente a alta presión (90° C, 150 BAR/2175 PSI). La extensión de la boquilla debe ser de unos 15-25 grados y el flujo del agua sobre 15-20 litros por minuto.

*¡Nota!*

*Para superficies metálicas pintadas no usar demasiada presión porque puede dañar la pintura. Se frota con una esponja o trapo y se aclara con agua templada.*

#### Dosificación

Uso concentrado.

#### Rendimiento

0,5- 1,0 litros/m<sup>2</sup>.

#### Propiedades

- Suministrado en envases de plástico de 5 ó 25 litros.
- Densidad
- Peso específico: 1,08 kg/litro
- Débil olor a disolvente.
- Contiene: Disolventes y agentes espesantes.

#### Precauciones

Se debe usar guantes y gafas protectoras si existiese riesgo de salpicaduras, así como mascarillas de protección en áreas poco ventiladas.


#### Almacenaje

Almacenar en el recipiente original cerrado a temperatura ambiente.

#### Caducidad

Aproximadamente 24 meses en envase cerrado.

#### Clasificación



Irrita los ojos y la piel

No clasificado en ADR o IMD

Esta ficha de información es una guía para el uso de este producto.  
PROLISER no garantiza el resultado final conseguido. El aplicador del producto llevará a cabo las pruebas y será el responsable del resultado final.

**PROLISER, S.L.**

C/ Secoya, 19 3º 15 ♦ 28044 MADRID ♦ ESPAÑA ♦ Tel. 91 570 48 69 ♦ Fax: 91 570 49 67  
<http://www.proliser.com> • email: [proliser@proliser.com](mailto:proliser@proliser.com)