



QUITA GRAFFI 300

QUITA PINTADAS

- Para superficies porosas -

F I C H A T É C N I C A

- **QUITA GRAFFI 300** es un potente eliminador de pintadas y decapante
- Uso interior y exterior
- Puede usarse en superficies porosas en cualquier condición climática
- Biodegradable

Material

QUITA GRAFFI 300 es un quita pintadas espeso altamente eficaz para su uso en todo tipo de superficies duras y porosas.

Disuelve pintadas de spray, rotulador e incluso pinturas en base petróleo y protectores antioxido.

QUITA GRAFFI 300 puede ser usado en las siguientes superficies:

Superficies porosas como granito, cuarzo, dolomita, mármol tratado, yeso, piedra arenisca, piedra caliza, hormigón, ladrillo.

Superficies duras como metal, madera tratada, ladrillo vitrificado, cristal.

Eliminación del graffiti

Se aplica **QUITA GRAFFI 300** con brocha. Se frota bien la superficie. Se deja que se disuelva el graffiti aproximadamente de 20 a 60 minutos. Con temperaturas bajas incrementar el tiempo de actuación. Se aclara con agua caliente a alta presión (90° C, 150 BARES). La apertura de la boquilla debe ser de unos 15-25 grados y el caudal del agua entre 15-20 litros por minuto.

¡Nota!

Para superficies metálicas pintadas no usar agua a presión porque puede dañar la pintura base. En su lugar se frota con una esponja y se aclara con agua templada.

Dosificación

Uso concentrado.

Rendimiento

0,5- 1,0 litros/m².

Propiedades

- Suministrado en envases de plástico de 5 litros.
- Fluido viscoso azulado
- Peso específico: 0,98 kg/litro
- Olor suave.
- Contiene: gamma-butyrolacton, mezcla de aliphatic, naphtenic e hidrocarburos aromáticos.

Precauciones

Ropa de protección. Protector facial cuando se aclare con agua a alta presión y mascarilla para zonas de poca ventilación.

Almacenaje

Almacenar en el recipiente original cerrado a temperaturas superiores a 0 °C.

Caducidad

Aproximadamente 24 meses en envase cerrado.

Clasificación



Irrita los ojos y la piel

Puede causar daños respiratorios si es ingerido.

No clasificado como mercancía peligrosa en ADR o IMDG.

Esta ficha de información es una guía para el uso de este producto.

PROLISER no garantiza el resultado final conseguido. El aplicador del producto llevará a cabo las pruebas y será el responsable del resultado final.

PROLISER, S.L.

Secoya, 19 3° 15 ♦ 28044 MADRID ♦ ESPAÑA ♦ Tel. 91 570 48 69 ♦ Fax: 91 570 49 67

<http://www.proliser.com> • email: proliser@proliser.com

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande,
varför Trion Tensid AB inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.

TRION TENSID AB

Svederusgatan 1-3 ♦ 754 50 UPPSALA ♦ Tel.018-15 61 90 Fax: 018-69 66 27 email:info@trion.se
©TRION TENSID AB

Gäller från 1997-09-12 Rev.datum:1999-09-12