



QUITA GRAFFI 500 (3626)

QUITA PINTADAS

- Para superficies duras y no porosas -

F I C H A T É C N I C A

- Eliminador de graffitis y pintura para uso interior y exterior
- Principalmente para superficies duras no porosas, como superficies pintadas al horno y ciertos materiales de plexiglas
- Biodegradable

Material

QUITA GRAFFI 500 se utiliza para la eliminación de pintura y graffitis sobre superficies delicadas, como plexiglas y superficies pintadas no porosas. Puede usarse también sobre otros tipos de superficies duras no porosas.

QUITA GRAFFI 500 elimina muchos de los tipos de sprays y rotuladores utilizados para la realización de graffitis. Se recomienda probar **QUITA GRAFFI 500** sobre una pequeña parte de la superficie antes de eliminar la pintura.

Eliminación del graffiti

Verter **QUITA GRAFFI 500** sobre un trapo de nylon limpio. Pasarlo sobre el graffiti. Dar la vuelta al trapo de manera que siempre se utilice la parte limpia.

Evitar que se formen manchas al disolverse el graffiti y limpie cualquier residuo con **QUITA GRAFFI 500**; una vez hecho, aclarar la zona limpia con agua.

Consejos de uso

Utilizar papel absorbente; secará los restos de pintura del graffiti y evitará manchas. De todas formas, hay que secar rápidamente aclarando con limpiador de cristales.

Si la sombra aún persiste, repetir el proceso. Algunas veces, en materiales de plexiglas, aparece un brillo graso cuando se elimina el graffiti. Utilizar, en estos casos, un trapo seco y pulimentar. No use agua.

Dosificación

Uso concentrado.

Rendimiento

0,2 – 0,5 litros/m².

Propiedades

- Suministrado en envases de plástico de 5 litros.
- Líquido claro.
- Peso específico: 1,00 kg./litro
- Olor débil.
- PH aproximado 7-8
- Contiene: Disolventes y agentes espesantes.

Precauciones

Utilizar guantes.

Almacenaje

Almacenar en el envase original cerrado a temperatura ambiente.

Caducidad

Aproximadamente 24 meses en envase cerrado.

Clasificación



No clasificado en ADR o IMDG

Esta ficha de información es una guía para el uso de este producto.

PROLISER no garantiza el resultado final conseguido. El aplicador del producto llevará a cabo las pruebas y será el responsable del resultado final.

PROLISER, S.L.

C/ Secoya, 19 - 3º 15. ♦ 28044 MADRID ♦ ESPAÑA ♦ Tel. 91 570 48 69 ♦ Fax: 91 570 49 67

<http://www.proliser.com> • email: proliser@proliser.com