



# QUITA SOMBRAS 5

## QUITA PINTADAS /QUITA SOMBRAS

### F I C H A T É C N I C A

- **QUITA SOMBRAS 5** está desarrollado especialmente para la eliminación de sombras de la mayoría de tipos de pintadas de rotulador y pigmentos difíciles de anilina
- Uso interior y exterior
- Puede usarse en la mayoría de las superficies
- 

#### Material

**QUITA SOMBRAS 5** elimina eficazmente sombras de la mayoría de los tipos de pintadas de rotulador. También puede usarse sobre pintadas de spray.

**QUITA SOMBRAS 5** puede usarse sobre la mayoría de las superficies; superficies duras no porosas, tales como substratos pintados. Superficies porosas.

**QUITA SOMBRAS 5** ha demostrado ser muy eficaz en resolver pigmentos difíciles de anilina.

#### Eliminación de sombras de graffiti

Se aplica **QUITA SOMBRAS 5** sobre un paño limpio y seco o sobre una toalla de papel muy absorbente y frotar el graffiti. Doblar el trapo de forma que siempre se use la parte limpia sobre la pintada. Evitar frotar sobre la pintada disuelta. Si hay una mancha de grasa formada frotarla hasta eliminarla con un trapo limpio. Para detener el proceso de disolución, aplicar simplemente agua sobre la superficie que tenía la pintada

Se recomienda siempre hacer una prueba en una pequeña parte de la superficie.

#### Dosificación

Uso concentrado.

#### Rendimiento

0,2- 0,5 litros/m<sup>2</sup>.

#### Propiedades

- Suministrado en envases de plástico de 5 litros.
- Apariencia: amarillo /marrón.
- Peso específico: 0,95 kg./litro
- Olor disolvente
- Punto de inflamación aproximado 45°C.
- Contiene: N-methyl-pyrrolidon, Alcohol mineral.

#### Precauciones

Se debe usar ropa adecuada, gafas protectoras y guantes.

#### Almacenaje

Se almacena en el envase original cerrado a temperatura ambiente y protegido de la luz.

#### Caducidad

Aproximadamente 24 meses en envase cerrado.

#### Clasificación



Inflamable. Irrita ojos y piel. Puede causar daños en el pulmón si se ingiere. Dañino para organismos acuáticos.  
Clasificado como mercancía peligrosa para el transporte terrestre y marítimo.

Esta ficha de información es una guía para el uso de este producto.  
PROLISER no garantiza el resultado final conseguido. El aplicador del producto llevará a cabo las pruebas y será el responsable del resultado final.

**PROLISER, S.L.**

C/ Secoya, 19 - 3º 15 ♦ 28044 MADRID ♦ ESPAÑA ♦ Tel. 91 570 48 69 ♦ Fax: 91 570 49 67  
<http://www.proliser.com> • email: [proliser@proliser.com](mailto:proliser@proliser.com)