



QUITA SOMBRAS 5 GEL

QUITA PINTADAS /QUITA SOMBRAS

F I C H A T É C N I C A

- **QUITA SOMBRAS 5 GEL** está desarrollado especialmente para la eliminación de sombras de la mayoría de tipos de pintadas de rotulador y pigmentos resistentes de anilina
- Uso interior y exterior
- Puede usarse en la mayoría de las superficies
-

Material

QUITA SOMBRAS 5 GEL elimina eficazmente sombras de la mayoría de los tipos de pintadas de rotulador. También puede usarse sobre pintadas de spray.

QUITA SOMBRAS 5 GEL puede usarse sobre la mayoría de las superficies; superficies duras no porosas, tales como materiales pintados. Superficies porosas, tales como ladrillo, hormigón, piedra arenisca, piedra caliza, etc.

QUITA SOMBRAS 5 GEL ha demostrado ser muy eficaz eliminando pigmentos resistentes de anilinas.

Instrucciones

Superficies duras: Usar **QUITA SOMBRAS 5 GEL** cuando la pintada es difícil o necesita un largo periodo de trabajo.

Aplicar con una brocha, dejar actuar. Aclarar con un trapo limpio. Para evitar que el producto siga actuando, neutralizar con agua o un limpiador alcalino suave.

Superficies porosas: Aplicar **QUITA SOMBRAS 5 GEL** con una brocha. Dejar actuar hasta que se disuelva la pintada, de 15 minutos a 4 horas. Aclarar con agua caliente a alta presión (90 °C) dependiendo de la superficie.

Dosificación

Uso concentrado.

Rendimiento

0,2- 0,5 litros/m².

Propiedades

- Suministrado en envases de plástico de 5 litros.
- Líquido espeso amarillo/marrón.
- Peso específico: 0,95 kg./litro
- Olor disolvente
- Punto de inflamación superior a 90 °C.
- Contiene: N-methyl-pyrrolidon, Mezcla de aliphatic, naphtenic e hidrocarbomos aromáticos.

Precauciones

Se debe usar ropa adecuada, gafas protectoras y guantes.

Almacenaje

Se almacena en el envase original cerrado, protegido de temperaturas inferiores a 0 °C.

Caducidad

Aproximadamente 24 meses en envase cerrado.

Clasificación



Dañino

IPuede causar daños en el pulmón si se ingiere. No clasificado como mercancía peligrosa en ADR o IMDG.

Esta ficha de información es una guía para el uso de este producto.

PROLISER no garantiza el resultado final conseguido. El aplicador del producto llevará a cabo las pruebas y será el responsable del resultado final.

PROLISER, S.L.

Manuel Luna, 4 1º B ♦ 28020 MADRID ♦ ESPAÑA ♦ Tel. 91 570 48 69 ♦ Fax: 91 570 49 67

<http://www.proliser.com> • email: proliser@proliser.com