



# QUITA SOMBRAS 60 (3660)

## QUITA PINTADAS /QUITA SOMBRAS

- Para superficies porosas -

### F I C H A T É C N I C A

- **QUITA SOMBRAS 60** es un eliminador de pintura y sombras de pintadas para superficies porosas
- Uso interior y exterior
- Principalmente para superficies absorbentes
- Biodegradable

#### Material

**QUITA SOMBRAS 60** se utiliza para la eliminación de los restos de pintadas después de la eliminación del grafiti e, incluso, en algunos casos, también se utiliza para la eliminación de pintura.

**QUITA SOMBRAS 60** está indicado para ser utilizado en los materiales siguientes: granito, pizarra, arenisca, ladrillo vidriado, mármol tratado, madera y pintura no orgánica.

**QUITA SOMBRAS 60** no debe ser utilizado en superficies metálicas, como el aluminio.

#### Eliminación de sombras de grafiti

Aplicar **QUITA SOMBRAS 60** con brocha sobre superficies humedecidas. Dejar actuar aproximadamente 2-30 minutos hasta que la pintura o la sombra se haya disuelto. Aclarar con agua caliente a alta presión (40-90° C, 70-150). Para superficies delicadas, reducir la presión del agua.

¡Nota!

Para superficies metálicas no usar demasiada presión porque reduciría la efectividad del producto. Se alcanza un mejor resultado si se seca la zona con una esponja o un trapo. Repetir el proceso las veces necesarias.

#### Dosificación

Uso concentrado.

#### Rendimiento

0,2- 0,5 litros/m<sup>2</sup>.

#### Propiedades

- Suministrado en envases de plástico de 5 litros.

- Apariencia: amarillo /marrón.
- Peso específico: 1,06 kg./litro
- Ph: aprox. 14.
- Contiene: hidróxido de potasio, 10-20%.

#### Precauciones

Se debe tomar especial precaución, ya que **QUITA SOMBRAS 60** es un producto corrosivo. Utilizar ropa adecuada, guantes, gafas protectoras y mascarillas de protección. En caso de contacto con los ojos, aclarar con agua durante 15 minutos y contactar con un médico.

En caso de contacto con la piel, aclarar con abundante agua.

#### Almacenaje

Almacenar en el envase original cerrado a temperatura ambiente y protegido de la luz.

#### Caducidad

Aproximadamente 24 meses en envase cerrado.

#### Clasificación



Clasificado como mercancía peligrosa para el transporte terrestre y marítimo.

Esta ficha de información es una guía para el uso de este producto.

PROLISER no garantiza el resultado final conseguido. El aplicador del producto llevará a cabo las pruebas y será el responsable del resultado final.

**PROLISER, S.L.**

C/ Secoya, 19 - 3º 15. ♦ 28044 MADRID ♦ ESPAÑA ♦ Tel. 91 570 48 69 ♦ Fax: 91 570 49 67  
<http://www.proliser.com> • email: [proliser@proliser.com](mailto:proliser@proliser.com)