



# QUITA SOMBRAS 60 GEL

## QUITA PINTADAS/ QUITA SOMBRAS

### F I C H A T É C N I C A

- **QUITA SOMBRAS 60 GEL** se usa para la eliminación de sombras conjuntamente con eliminador de pintadas
- Para uso en superficies exteriores
- Se usa principalmente en superficies absorbentes
- Biodegradable

#### Material

**QUITA SOMBRAS 60 GEL** es un quita sombras espeso que se adhiere mejor a la superficie.

Elimina las sombras que deja en la superficie el quita pintadas, y también en casos especiales la eliminación de la pintada directamente.

**QUITA SOMBRAS 60 GEL** puede ser usado en las siguientes superficies: granito, pizarra, piedra arenisca, ladrillo cerámico, mármol, madera y pintura inorgánica.

No debe usarse sobre superficies metálicas delicadas, como por ejemplo el aluminio.

#### Eliminación del graffiti

Se aplica **QUITA SOMBRAS 60 GEL** con brocha sobre la superficie húmeda. Se deja actuar el producto de 10 a 30 minutos hasta que se disuelva la sombra.

Aclarar con agua caliente a alta presión (40-90 °C, 70-150 bares). Ajustar la presión a las condiciones de la superficie.

*¡Nota!*

*Para superficies metálicas: puede reducirse la efectividad si se usa una presión demasiado alta. Se obtiene un mejor resultado si la superficie es frotada con una esponja o trapo durante el proceso de aclarado Repetir el proceso si fuese necesario.*

#### Dosificación

Uso concentrado.

#### Rendimiento

0,2- 0,5 litros/m<sup>2</sup> por aplicación usándolo concentrado.

#### Propiedades

- Suministrado en envases de plástico de 5 litros.
- Gel blanquecino.
- Peso específico: 1,20 kg/litro
- Ph aproximado 14.
- Contiene: Hidróxido potásico.

#### Precauciones

Debe tomarse especial precaución porque es un producto corrosivo. Usar ropa de protección, visera de protección, gafas y guantes. Si entra en contacto con los ojos, aclarar con abundante agua y acudir al médico. Si entra en contacto con la piel, aclarar con abundante agua.

#### Almacenaje

Se almacena en el envase original cerrado a temperaturas superiores a 0 °C y protegido de la luz.

#### Caducidad

Aproximadamente 24 meses en envase cerrado.

#### Clasificación



Clasificado como mercancía peligrosa para el transporte terrestre y marítimo.

Esta ficha de información es una guía para el uso de este producto.  
PROLISER no garantiza el resultado final conseguido. El aplicador del producto llevará a cabo las pruebas y será el responsable del resultado final.

**PROLISER, S.L.**

Secoya, 19 3º 15 ♦ 28044 MADRID ♦ ESPAÑA ♦ Tel. 91 570 48 69 ♦ Fax: 91 570 49 67

<http://www.proliser.com> • email: [proliser@proliser.com](mailto:proliser@proliser.com)