

BETO (1302)

- Eliminador de óxido -

F I C H A T É C N I C A

- **BETO** es un disolvente que elimina el óxido en el acero ● Deja la superficie fosfatizada ● Proporciona una protección anti-óxido temporal ●

Rango de aplicación

BETO es un eficaz eliminador de óxido para superficies de hierro y acero.

BETO deja la superficie fosfatizada para poder ser pintada una vez el producto se ha secado.

BETO es también un excelente agente conservador que se aplica como anti-oxidante antes de pintar la superficie.

Instrucciones de uso

Aplicar el eliminador de óxido **BETO** con spray a baja presión o con brocha. Dejar actuar el producto hasta que el óxido haya desaparecido de la superficie. Aclarar con agua.

¡Nota! Si la superficie va a ser pintada, no aclarar con agua, dejar secar el producto.

Dosificación

Uso concentrado o diluido: 1 parte de **BETO** por 4 de agua.

Propiedades

- Suministrado en envases de plástico de 5 ó 25 litros.
- Leve olor.
- Densidad: 1,2 kg./litro
- Ph concentrado: 0,1.
- Contiene: ácido fosfórico, inhibidores de corrosión.

Precauciones

Usar guantes y gafas protectoras.

Almacenaje

Almacenar en el envase original cerrado a temperatura superior a 0° C.

Caducidad

Aproximadamente 24 meses en envase cerrado.

Clasificación



CORROSIVO

Mercancía peligrosa-ADR.

Esta ficha de información es una guía para el uso de este producto.

PROLISER no garantiza el resultado final conseguido. El aplicador del producto llevará a cabo las pruebas y será el responsable del resultado final.

PROLISER, S.L.

C/ Secoya, 19 - 3º 15. ♦ 28044 MADRID ♦ ESPAÑA ♦ Tel. 91 570 48 69 ♦ Fax: 91 570 49 67

<http://www.proliser.com> • email: proliser@proliser.com