

**Eliminador de graffiti y pintura. Uso interior y exterior. Preferible para superficies duras y no porosas: Especialmente plexiglass y otras superficies pintadas. Biodegradable.**

**AGS 560 QUITA PINTADAS PLEXIGLASS** está desarrollado especialmente para eliminar graffitis sobre plexiglass. Efectivo con pintadas de rotulador sin atacar el plexiglass.

**AGS 560 QUITA PINTADAS PLEXIGLASS** es también efectivo sobre otras superficies pintadas y delicadas.

**AGS 560 QUITA PINTADAS PLEXIGLASS** incluso actúa sobre pintadas de spray, siendo el tiempo de disolución más largo.

Se recomienda probar primero en una pequeña parte de la superficie.

#### **INSTRUCCIONES DE USO**

Se usa **AGS 560 QUITA PINTADAS PLEXIGLASS** sobre un trapo limpio o papel muy absorbente y se frota la pintada. Se utiliza siempre la parte limpia del trapo. Se evita extender el graffiti disuelto y se eliminan los restos de **AGS 560 QUITA PINTADAS PLEXIGLASS**.

Se aclara con agua y se seca con un trapo limpio.

El proceso de disolución se interrumpe fácilmente con agua.

#### Dosificación

Usar concentrado.

#### Rendimiento

De 0,2 a 0,5 litro/m<sup>2</sup>.

#### Directrices

- Amarillento, ligeramente líquido.
- Suministrado en envases de plástico de 5 litros.
- Peso específico: 0,92 kg./litro
- Punto de inflamación >60°C
- Olor moderado.
- Contiene: 2-(2-butoxietoxi) etanol

#### Almacenaje

Almacenado a temperatura ambiente en el envase original cerrado.

#### Caducidad

Aproximadamente 24 meses en un envase cerrado.

#### Precauciones

Usar guantes y gafas de protección.

#### Marcado



Atención

Irrita los ojos.

No clasificado como mercancía peligrosa en ADR o IMDG.

**Fecha última edición: diciembre-2022**

Esta ficha de información es una guía para el uso de este producto. PROLISER no da una garantía del resultado final alcanzado. El aplicador del producto deberá llevar a cabo las pruebas y ser responsable del resultado.