

BETO es un disolvente que elimina el óxido en acero. Agente decapante en superficies metálicas antes de pintar. BETO se usa en baños para restaurar viejas herramientas oxidadas hasta una condición utilizable. Biodegradable.

BETO disuelve y elimina eficazmente el óxido sobre superficies de hierro y acero.

BETO es también un excelente agente decapante antes de pintar la superficie galvanizada (superficies con recubrimiento de zinc) y también antes de pintar sobre suelos de hormigón.

BETO se usa en baños para restaurar viejas herramientas oxidadas hasta una condición utilizable.

BETO después de su neutralización puede ser eliminado en el alcantarillado.

Dosificación

Dependiendo de la contaminación: Usar concentrado o diluido 1:8 con agua.

Decapado de suelo de hormigón: Diluir con 4 partes de agua.

Rendimiento

Aproximadamente 0,5-1 litros/m² de producto mezclado.

Directrices

- Líquido transparente.
- Se suministra en garrafas de plástico de 5 litros.
- Peso específico 1,26 kg/litro.
- Suave olor.
- Valor Ph aprox. 1
- Contiene ácido fosfórico.

Almacenaje y caducidad

Doce meses en su envase original, cerrado, protegido de las heladas.

Caducidad

Aproximadamente 24 meses en envase sin abrir.

Precauciones

Utilizar ropa de protección adecuada, guantes y protección para los ojos/cara.

Peligro



Provoca quemaduras en la piel y lesiones oculares graves.

Clasificado como mercancía peligrosa en el ADR e IMDG. UN1805. Para más información consultar la ficha de seguridad.

Fecha última edición: diciembre 2022

Marcado

Esta ficha de información es una guía para el uso de este producto. PROLISER no da una garantía del resultado final alcanzado. El aplicador del producto deberá llevar a cabo las pruebas y ser responsable del resultado.