

**GRAFFI CAPA 352 es una protección de ceras microcristalinas en base agua de larga duración para la mayoría de superficies. Proporciona una protección extra fuerte contra pintadas de spray y rotulador. También protege contra la polución ambiental y la humedad. Correctamente aplicado, su duración es de aproximadamente 5 años. Es un producto permeable y permite que la superficie transpire. Previene la penetración del graffiti en el sustrato. Es una protección sacrificable, es decir, debe ser renovada después de eliminar el graffiti. GRAFFI CAPA 352 es biodegradable.**

#### **INSTRUCCIONES DE USO**

Se limpia la superficie de graffitis o cualquier otro tipo de contaminación, como la ocasionada por la polución del tráfico, cera, aceite, residuos de pintura, etc. Se tapa y protegen las ventanas de manera apropiada. La temperatura ideal para la aplicación externa será entre 10 a 35º C. La temperatura mínima será de 5º C. La humedad relativa no debe exceder del 95%. Nota! El hormigón debe haber curado al menos 28 días antes de su protección.

#### **Protección exterior**

Se agita bien el producto antes de usar. GRAFFI CAPA 352 puede ser aplicado con pulverizador.

GRAFFI CAPA 352 puede ser aplicado sobre una superficie húmeda, pero no mojada.

Los chorretes y/o el exceso de producto pueden ser fácilmente eliminados con agua, completando el trabajo a continuación.

#### **Protección interior**

Las superficies pintadas pueden ser protegidas utilizando rodillo o pulverizador. La protección debe aplicarse en tres capas.

#### **Eliminación del graffiti en exterior Método 1 – Superficie normal:**

Se elimina el graffiti con agua caliente a alta presión (90º C y 90-150 bar). En casos difíciles, se utilizan los quita graffitis de manera convencional. Se debe renovar la protección en el área limpiada.

#### **Método 2 – Superficie sensible:**

Se aplica QUITA GRAFFI CAPA con pulverizador. Se deja actuar unos minutos y después se retira con agua caliente (60-90º C y 60-80 bar). Este método es el más adecuado en sustratos frágiles. Los restos de graffiti que hayan quedado en la superficie pueden ser eliminados con un trapo impregnado en QUITA GRAFFI CAPA. El área limpiada debe enjugarse con un trapo y agua. Se renueva la protección.

#### **Eliminación del graffiti en interior Superficie pintada:**

Se humedece el área con QUITA GRAFFI CAPA y se pasa un trapo de nylon o paño. Si es posible, se utiliza agua caliente a alta presión y aspiradores de agua.

#### **Superficie porosa:**

Se retira el graffiti con agua caliente y aspiradores de agua

**Renovación de la protección sobre superficies limpiadas**

Cuando se elimina una pintada, la capa de protección normalmente se elimina. Se debe renovar la protección con dos capas de GRAFFI CAPA 352.

Dosificación

Usar concentrado.

Rendimiento

Depende del tipo de material de la superficie en cada caso, su porosidad, capilaridad, etc.

En hormigón, ladrillo o similar: 0,1-0,15 l/M2 por capa.

En piedra arenisca, yeso y otras superficies porosas: 0,15-0,2 l/M2 por capa.

Directrices

- Dispersión de agua blanquecina.
- Suministrado en envases de plástico de 25 litros.
- Peso específico: 1 kg./litro
- Ph: aprox. 8.
- Contiene materia sólida 10,5%.
- Inodoro.



Atención

Irritación ocular.

No clasificado como mercancía peligrosa en ADR o IMDG.

Almacenaje

Almacenado a temperatura ambiente en el envase original cerrado.

Caducidad

Aproximadamente 12 meses en un envase cerrado.

Precauciones

Usar ropa de protección y guantes.

Marcado

**Fecha última edición: diciembre-2022**

Esta ficha de información es una guía para el uso de este producto. PROLISER no da una garantía del resultado final alcanzado. El aplicador del producto deberá llevar a cabo las pruebas y ser responsable del resultado.