

GRAFFI CAPA CRISTAL es un recubrimiento protector permanente antigraffiti brillo o satinado de 3 componentes. **GRAFFI CAPA CRISTAL** es un recubrimiento nano tecnológico inorgánico incoloro para la protección antigraffiti de superficies de metal, plástico, cerámica... Forma una fina capa transparente que protege las superficies tratadas contra todo tipo de graffiti de spray o rotulador. Protege contra la corrosión de los metales. Acabado brillo o satinado.

APTO PARA USO EN INTERIOR Y EXTERIOR

Indicado para la protección de todo tipo de superficies. Impide la penetración de la suciedad y los graffitis en el soporte, que podrán eliminarse de forma rápida y sencilla sin necesidad de reaplicar la protección, reduciendo los costes de mantenimiento. Proporciona protección antiadherente para facilitar la retirada de adhesivos que no pueden fijarse sobre la superficie.

- Buena adhesión al soporte.
- Buena resistencia mecánica.
- Resistente a la intemperie.
- Secado rápido.

INSTRUCCIONES DE USO

Es un producto tricompente, mezclar en el envase de **GRAFFI CAPA CRISTAL BASE** el contenido total del **CATALIZADOR** y del **SOLIDIFICADOR**. Agitar.

Las superficies a proteger deben estar secas y limpias de polvo y/o grasa. Se recomienda la aplicación cuando la temperatura de los soportes oscile entre los 5°C y los 30°C. No aplicar bajo condiciones adversas tales como lluvia, fuerte viento o excesivo calor.

Aplicar una primera mano de **IMPRIMA CAPA**. Dejar secar una hora antes de aplicar **GRAFFI CAPA CRISTAL**.

La aplicación sobre paramentos con elevada humedad, filtraciones o con humedades por capilaridad pueden provocar que en el film protector se formen ampollas, zonas blanquecinas o se despegue del soporte.

Tiempo de manejo: 3 horas (25º)

Secado al tacto: 1 hora (25º)

Eficacia máxima: 6 días

Aplicar una capa muy fina con rodillo o pistola procurando una distribución homogénea del producto. No sobrecargar el soporte; una fina capa es suficiente para proporcionar una excelente protección. Limpiar los útiles y herramientas con alcohol inmediatamente después de su utilización.

Eliminación del graffiti

Las superficies protegidas con **GRAFFI CAPA CRISTAL** permiten múltiples limpiezas sin tener que reaplicar el tratamiento siempre que se efectúen con los productos y métodos recomendados.

Para la eliminación del graffiti aplicar **AGS 560 PLEXIGLASS** y aclarar posteriormente con agua.

Dosificación

Usar la mezcla concentrada.

Rendimiento

Varía según la absorción del soporte y la forma de aplicación. Rendimiento medio orientativo 15-25 m²/litro.

Directrices

- Apariencia líquida.
- Suministrado en envases de plástico de 1 litro entre los tres componentes.
- Ph: 5.
- Olor característico.
- Color incoloro.

Contiene 3-aminopropiltriethoxisilano y ácido bórico.

Almacenaje

Almacenar protegido de heladas, no almacenar a temperatura inferior a los 5°C. Almacenar lejos de toda fuente de calor, llamas o fuentes de chispas y separado de oxidantes y bases fuertes.

Caducidad

El tiempo de conservación es de 3 meses en el envase original bien cerrado en lugar fresco, seco y bien ventilado.

Precauciones

Para mayor información, véase la ficha de seguridad.

Protección respiratoria: Utilizar únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ventilación insuficiente utilizar equipo de protección respiratoria.

Protección de las manos: Usar guantes apropiados resistentes a los productos químicos.

Protección de los ojos: Usar gafas de seguridad con protección lateral.

Marcado



Peligro

Clasificado como mercancía peligrosa en ADR e IMDG. ONU 3469.

Fecha última edición: diciembre-2022