

HIDRÓFUGO BPS 7701 es una protección hidrófuga repelente al agua, de silicona en base acuosa, transparente y sin brillo, especialmente formulado para usar sobre sustratos de piedra caliza o derivados de este carbonato, y sobre soportes de yeso y arcilla. Se presenta en forma líquida, listo para usar y se aplica por medio de brocha o pistola con baja presión.

HIDRÓFUGO BPS 7701 reduce la absorción de agua, permite transpirar el soporte, sólo precisa una mano de aplicación, resistente a la formación de sales superficiales, protege al soporte de los daños de heladas, reduce costes de mantenimiento de la fachada y no es agresivo con el medio ambiente al ser de base acuosa.

MODO DE EMPLEO:

Preparación del soporte.

La superficie a tratar debe encontrarse libre de suciedad, polvo, grasas, eflorescencias y totalmente seca. **HIDRÓFUGO BPS 7701** se aplica con brocha de pelo fino o pistola a baja presión (0,4 kg/cm²). Aplicar en continuo y en una única capa. Empapar enteramente la superficie a tratar, aplicándolo en tramos continuos y siguiendo un orden sucesivo de ejecución, trabajar de abajo hacia arriba, evitando coger grandes áreas dispersas. Evitar sobre-saturaciones del soporte, excesos de consumo pueden producir manchas blancas sobre la superficie. A las 24 horas de su aplicación **HIDRÓFUGO BPS 7701** repele el agua.

Condiciones de aplicación.

No aplicar con temperaturas por debajo de 5°C o si se prevén temperaturas inferiores dentro de las 24 horas posteriores a su aplicación. No aplicar sobre superficies heladas o escarchadas. Debe evitar cualquier aplicación en exterior si se esperan lluvias dentro de las 24 horas posteriores a la misma. Con temperaturas elevadas, se recomienda realizar la aplicación en las zonas fuera del alcance directo del sol. No aplicar sobre superficies vitrificadas, esmaltadas, no absorbentes o pintadas. En caso de piedra caliza con impurezas de hierro se pueden ocasionar decoloraciones oscuras de la piedra. Proteger superficies de metal, aluminio, perfilería de aluminio, piezas esmaltadas o pintadas, cristal, madera, etc., así como plantas, vegetación y zonas ajardinadas antes de su aplicación.

NOTA: Se recomienda realizar una prueba antes de su aplicación para ver el resultado final del producto.

Dosificación

Utilizar concentrado

Rendimiento

0,17 – 0,40 l / m². Varía en función de la porosidad y absorción de la superficie a tratar, así como del método de aplicación.

Directrices

- Líquido transparente con olor característico.
- Condiciones óptimas de aplicación > 5°C e < 35°C.
- No inflamable.
- Se suministra en garrafas de plástico de 25 litros.

Almacenaje y caducidad

Doce meses en su envase original cerrado, en un lugar fresco y seco, protegido de heladas y de exposición directa al sol, con temperaturas superiores a 5°C.

Precauciones

Utilizar aguantas y gafas protectoras durante su aplicación.

Marcado

Contiene metilsilanotriolato de potasio.

Peligro



Clasificado como mercancía peligrosa en el ADR e IMDG. UN3267. Para más información consultar la ficha de seguridad.

Fecha última edición: diciembre 2022

Esta ficha de información es una guía para el uso de este producto. PROLISER no da una garantía del resultado final alcanzado. El aplicador del producto deberá llevar a cabo las pruebas y ser responsable del resultado.