

**QUITA ADHESIVO** es un eliminador de silicona en base disolvente. Principalmente para uso exterior. **Biodegradable.**

**QUITA ADHESIVO** es un producto en base disolvente, biodegradable, desarrollado para eliminar capas de silicona y residuos. Se puede usar en la mayoría de superficies, tales como hormigón, plásticos, cristal, metal, minerales, ladrillo, madera...

**INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:** Proteger las zonas que no van a ser tratadas, así como la vegetación. Aplicar **QUITA ADHESIVO** con brocha y trabajar sobre la superficie. Dejar **QUITA ADHESIVO** actuar de 15 minutos a 2 horas, dependiendo del grosor de la capa de silicona. Aclarar con agua. Raspar la capa disuelta o aclarar, en caso de zonas grandes, con agua caliente a alta presión.

#### Dosificación

Usar concentrado.

#### Rendimiento

El rendimiento depende del tipo de superficie, antigüedad del adhesivo, cantidad de capas, etc. Aproximadamente 0,3-1,0 litros/m<sup>2</sup>.

#### Directrices

- Líquido parduzco oscuro con poco olor.
- Se suministra en garrafas de plástico de 5 litros.
- Peso específico 0,85 kg/litro.
- Punto de inflamabilidad >80°C
- Contiene destilados ligeros hidrotratados, ácido benceno sulfónico.

#### Almacenaje y caducidad

En su envase original, cerrado, protegido de las heladas.

#### Caducidad

Aproximadamente 24 meses en envase sin abrir.

#### Precauciones

Utilizar ropa de protección adecuada, guantes y gafas.

#### **Peligro**



Puede ser fatal si se ingiere o entra en las vías respiratorias.

Causa quemaduras severas en la piel y lesiones oculares.

Clasificado como mercancía peligrosa en el ADR e IMDG. UN1760. Para más información consultar la ficha de seguridad.

#### Marcado

Esta ficha de información es una guía para el uso de este producto. PROLISER no da una garantía del resultado final alcanzado. El aplicador del producto deberá llevar a cabo las pruebas y ser responsable del resultado.