

**QUITA SOMBRAS 5** está desarrollado especialmente para la eliminación de sombras de la mayoría de tipos de pintadas de rotulador y pigmentos difíciles de anilina. Uso interior y exterior. Puede usarse en la mayoría de las superficies

**QUITA SOMBRAS 5** elimina eficazmente sombras de la mayoría de los tipos de pintadas de rotulador. También puede usarse sobre pintadas de spray.

**QUITA SOMBRAS 5** puede usarse sobre la mayoría de las superficies; superficies duras no porosas, tales como substratos pintados. Superficies porosas.

**QUITA SOMBRAS 5** ha demostrado ser muy eficaz en resolver pigmentos difíciles de anilina.

#### **INSTRUCCIONES DE USO**

Se aplica **QUITA SOMBRAS 5** sobre un paño limpio y seco o sobre una toalla de papel muy absorbente y frotar el graffiti. Doblar el trapo de forma que siempre se use la parte limpia sobre la pintada. Evitar frotar sobre la pintada disuelta. Si hay una mancha de grasa formada frotarla hasta eliminarla con un trapo limpio. Para detener el proceso de disolución, aplicar simplemente agua sobre la superficie que tenía la pintada

Se recomienda siempre hacer una prueba en una pequeña parte de la superficie.

#### Dosificación

Usar concentrado.

#### Rendimiento

De 0,1 a 0,3 litro/m<sup>2</sup>.

#### Directrices

- Líquido amarillo/marrón.
- Suministrado en envases de plástico de 5 litros.
- Peso específico: 0,97 kg./litro
- Punto de inflamación >61°C
- Olor a disolvente.
- Contiene: 2-(2-butoxi) etanol, 2-(2-etoxi) etanol, n-Butylpirrolidone, 2-butoxi) etanol.

#### Almacenaje

Almacenado a temperatura ambiente en el envase original cerrado.

#### Caducidad

Aproximadamente 24 meses en un envase cerrado.

#### Precauciones

Usar ropa de protección, gafas y guantes.

#### Marcado



Atención

Irritación cutánea y ocular.

No clasificado como mercancía peligrosa en ADR o IMDG.

**Fecha última edición: diciembre-2022**